

**AUSSCHREIBUNGSTEXT**

**AKUSTIK - WANDVERKLEIDUNGEN**

**„ EINHÄNGE-/EINSTELLSYSTEM, EINLAGIG, REVISIONIERBAR „**

**Pos. 1.0.0. AKUSTIK - WANDVERKLEIDUNGEN mit den folgenden technischen Daten liefern und einschließlich der systemspezifischen Einhänge-/Einstellunterkonstruktion in werkzeuglos reversionierbarer Ausführung liefern und unter Beachtung aller DIN-Vorschriften, neueste Fassung, fachgerecht montieren.**

<b>Materialart:</b>	<b>Stahlblech, sendz.-verzinkt</b>	
<b>Materialdicke:</b>	ca. <b>1,00 mm</b>	
	<b>bzw. nach statischen Erfordernissen</b>	
<b>Elementachsmaß:</b>	ca.	<b>mm</b>
<b>Elementlänge :</b>	ca.	<b>mm</b>
<b>Elementbreite :</b>	ca.	<b>mm</b>
<b>Elementtiefe :</b>	ca.	<b>mm</b>
<b>PERFORATIONS DATEN:</b>		
<b>Perforationsart :</b>		
<b>Lochdurchmesser:</b>	ca.	<b>mm</b>
<b>Teilung :</b>	ca.	<b>mm</b>
<b>Freier Querschnitt :</b>	ca.	<b>%</b>
<b>Randbereiche:</b>	ca.	<b>mm</b>
<b>Breite der ungelochten</b>		
<b>Randbereiche :</b>	ca.	<b>mm</b>
<b>KANTUNGEN :</b>		
<b>Längsseiten :</b>	<b>I-förmig ca. mm aufgekantet und</b>	
	<b>ca. mm nach innen gekantet.</b>	
<b>1. Kopfseite :</b>	<b>ca. mm aufgekantet und</b>	
	<b>ca. mm nach innen gekantet =</b>	
	<b>EINHÄNGEKANTE.</b>	
<b>2. Kopfseite :</b>	<b>ca. mm aufgekantet und</b>	
	<b>ca. mm nach außen gekantet =</b>	
	<b>EINSTELLKANTE.</b>	
<b>Farbton :</b>	<b>nach RAL pulverbeschichtet</b>	
	<b>mit 2 Gutseiten.</b>	
<b>Schichtdicken:</b>	<b>ca. 60 - 80,00 µ auf beiden Seiten =</b>	
	<b>Innenraumqualität.</b>	
<b>Glanzgrad :</b>	<b>ca. 20 - 30,00 %</b>	
<b>Unterkonstruktion:</b>	<b>bestehend aus Einhängeprofilen,</b>	
	<b>Einstellprofilen, Verbindern, Abstands-</b>	
	<b>Profilen und Abstandsbändern.</b>	
<b>Materialanteil :</b>	<b>..... €/qm</b>	<b>..... €/qm</b>
<b>Lohnanteil :</b>	<b>..... €/qm</b>	<b>..... €/qm</b>

Pos. 1. 1. 0. AKUSTIKVLIESAUFLAGE, schwarz, fertig in die Akustik-Wandelemente der Position 1 eingeklebt.

Materialanteil: ..... € / qm ..... € / qm  
 Lohnanteil : ..... € / qm ..... € / qm

Pos. 1. 1. 1. ISOLIERWOLLEINLAGE aus STEIN- ODER GLASWOLLE, mit den folgenden technischen Daten :

Materialart :  
 Materialdicke : mm  
 ELEMENTGRÖSSE : mm  
 Elementlänge : mm  
 Elementbreite : mm  
 Elementdicke : mm  
 Raumgewicht : m3  
 Brandschutzklasse : A2 = nicht brennbar  
 Bearbeitung : Zuschnitt auf Fixmaß und fertig in die Elemente der Position 1 eingelegt.

Materialanteil : ..... € / qm ..... €/qm  
 Lohnanteil : ..... € /qm ..... €/qm

HERSTELLERNACHWEISS:  
 I. V. G Akustik & Metall mbH  
 Am Hodenberger Deich 26

D - 28355 Bremen  
 Telefon-Nr.: 0421/48 84 84  
 F A X - Nr.: 0421/48 84 13  
 Email : [info@ivg-bremen.de](mailto:info@ivg-bremen.de)  
 Internet: [www.ivg-bremen.de](http://www.ivg-bremen.de)